



LUCERNA
OAK ASSAGO




LUCERNA

COMPOSICIÓN

OAK ASSAGO

Están compuestos por un tablero de madera de alta densidad High Density Fiber (HDF) protegido por una película de alta definición para lograr un aspecto muy cálido dando la apariencia de madera.



M.R.



www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

México ■ Guadalajara ■ Hermosillo ■ Monterrey ■ Cancún ■ León ■ Aguascalientes ■ San Luis ■ Toluca ■ Los Cabos ■ Puebla ■ Querétaro

LUCERNA

CLASES Y USO

OAK ASSAGO

AC = Abrasión Class

CLASE = Recomendación de uso

PRESIÓN DIRECTA

Se compacta a una presión de 600 lb / pulgada cuadrada y a una temperatura aproximada de 400° Fahrenheit.

ALTA PRESIÓN

Se compacta a una presión de 1,400 lb / pulgada cuadrada HDF más 6 capas de papel craft.



M.R.



www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

México ■ Guadalajara ■ Hermosillo ■ Monterrey ■ Cancún ■ León ■ Aguascalientes ■ San Luis ■ Toluca ■ Los Cabos ■ Puebla ■ Querétaro

LUCERNA

OAK ASSAGO

CUADRO COMPARATIVO

USO	RESIDENCIAL			COMERCIAL		
CATEGORÍA	LIGERO	MEDIO	ALTO (RUDO)	LIGERO	MEDIO	ALTO (RUDO)
CLASE	21	22	23	31	32	33
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
RESISTENCIA A IMPACTO	IC1			IC2	IC3	



M.R.



www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

México ■ Guadalajara ■ Hermosillo ■ Monterrey ■ Cancún ■ León ■ Aguascalientes ■ San Luis ■ Toluca ■ Los Cabos ■ Puebla ■ Querétaro

LUCERNA

OAK ASSAGO

ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PISOS LAMINADOS


1. Ambientación.

Es imprescindible que el piso se ambiente. Las duelas deberán ser ubicadas mínimo 48 horas (entre 3 y 5 días), en donde serán colocadas abriendo las cajas para permitir que estas absorban y/o suelten la humedad que corresponda al lugar en donde será instalado el piso.


2. Método de Instalación.



Paso #1



Paso #2



Paso #3



- ✓ **Humedad máxima del firme: 3% revisada con higrómetro.**
- ✓ **Desnivel máximo permitido: 3 mm.**
- ✓ **Cosiderar junta de expansión perimetral de 8 mm mínimo.**



M.R.




www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

LUCERNA

OAK ASSAGO

DETALLE DE MOLDURAS



M.R.






www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

LUCERNA

OAK ASSAGO

DETALLE DE MOLDURAS



M.R.


www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs


LUCERNA

OAK ASSAGO

DETALLE DE MOLDURAS

"T" DE EXPANSIÓN


Largo = 2.40 cms



UTILIZADA PARA UNIR DOS PISOS A UN MISMO NIVEL COLOCADO CON CLAVO Y TAQUETE


FRANJA DE TRANSICIÓN

Largo = 2.40 cms



UTILIZADA PARA UNIR PISO LAMINADO CON OTRO PISO A DIFERENTE NIVEL COLOCADO CON CLAVO Y TAQUETE

EJEMPLO DETALLE DE INSTALACIÓN DE MOLDURA



M.R.



www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

LUCERNA

OAK ASSAGO

MANTENIMIENTO DE PISOS LAMINADOS

- Utilizar felpas en los muebles.
- Utilizar productos Cappa para limpieza.
- Cuide que el mop, trapo o jerga no tenga exceso de agua.
- Evite las fugas de agua.
- No lavar con manguera.
- Evite el derrame de líquidos, si así fuera, secar inmediatamente.
- Diluir líquido limpiador Cappa y aplicar con atomizador, utilice mop seco y limpio.
- Evite el arrastre de muebles.
- Aspire o barra para eliminar el polvo.
- Evite rayar, golpear, cortar, clavar y utilizar solventes.
- No utilizar pulidora sobre el piso.



M.R.



www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

México ■ Guadalajara ■ Hermosillo ■ Monterrey ■ Cancún ■ León ■ Aguascalientes ■ San Luis ■ Toluca ■ Los Cabos ■ Puebla ■ Querétaro


LUCERNA

MANTENIMIENTO DE PISOS LAMINADOS


OAK ASSAGO




Utilizar felpas en los muebles




Utilizar productos Cappa para limpieza




Exprimir los trapos y jergas




Use un Mop húmedo



Cuide que el Mop no tenga exceso de agua




Si caen líquidos, secar inmediatamente



Evite las fugas de agua




No lavar con manguera



Evite el derrame de líquidos




Levanta el mobiliario pesado



Aspire o barra para eliminar el polvo



No rayar




No golpear




No cortar



No clavar



No arrastrar muebles



No utilizar pulidora sobre el piso



M.R.



www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

LUCERNA

OAK ASSAGO

LIMPIADORES PARA LAMINADO



Limpiador antiestático para pisos laminados.



Limpiador para pisos laminados.
















www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

LUCERNA

FICHA TÉCNICA

OAK ASSAGO

<p>Características</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atractivo: Disponible en seis auténticos y modernos colores que van de tonalidades claras a oscuras y con varios tablonos únicos e individuales. Es un piso de belleza atemporal que enriquece visualmente cualquier espacio. • Innovador: Cada uno de los tablonos es producido con lo último en tecnología, los hace lucir y sentir como madera natural. No tiene comparación en la profundidad y precisión con la que complementa perfectamente la decoración. • Saludable: Creado de acuerdo a los estándares europeos, para un estilo de vida saludable, las emisiones de vapores son las mismas que emiten la madera en su estado natural. • Ecológico: Producida en las instalaciones más modernas y amigables con el medio ambiente de su ramo. • Resistente: Alta resistencia al desgaste. (cl AC3/31) • Accesible: Inmejorable relación precio/rendimiento en comparación con los pisos de madera tradicionales: no sólo ahorra al comprar el piso, sino también con el paso del tiempo. Es un piso de bajo mantenimiento y de fácil cuidado. No tiene la necesidad de encerarlo, pulirlo o lijarlo, luce por años de la misma manera que el día en que se instala. 														
<p>Clasificación Técnica</p>	<p>Revestimiento de piso laminado según EN 13329 Tablero de fibras de alta densidad (HDF por sus siglas en inglés) Declaración de rendimiento (EN 14041)</p>		 KCH_LFA_002												
<p>Uso</p>	<p>Instalación de piso laminado en edificios</p> <p style="text-align: center;">Niveles de uso</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Moderado</th> <th>General</th> <th>Pesado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial</td> <td>  AC 1 / Cl.21 Recámaras </td> <td>  AC 2 / Cl.22 Salas, comedores </td> <td>  AC 3 / Cl.23 Cocina, pasillos de entrada </td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td>  AC 3 / Cl.31 Oficinas pequeñas </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Moderado	General	Pesado	Residencial	 AC 1 / Cl.21 Recámaras	 AC 2 / Cl.22 Salas, comedores	 AC 3 / Cl.23 Cocina, pasillos de entrada	Comercial	 AC 3 / Cl.31 Oficinas pequeñas		
	Moderado	General	Pesado												
Residencial	 AC 1 / Cl.21 Recámaras	 AC 2 / Cl.22 Salas, comedores	 AC 3 / Cl.23 Cocina, pasillos de entrada												
Comercial	 AC 3 / Cl.31 Oficinas pequeñas														



M.R.



www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

LUCERNA

FICHA TÉCNICA

OAK ASSAGO

<p><i>Estructura del producto</i></p>	 <p>Capa de alta resistencia</p> <p>Papel decorativo</p> <p>HDF</p> <p>Superficie equilibradora</p>	 <p>DS</p> <p>Estructura antiderrapante</p>	 <p>Aprobado para calefacción radiante</p>
<p><i>Certificaciones</i></p>	 <p>Swiss Made Swiss Quality</p> <p>Quality and Environment Management</p> <p>Member of European Producers of Laminate Flooring</p>	 <p>CO₂ reduziert</p> <p>CO₂ reduced fabrication</p> <p>Flooring from Swiss Wood</p>	
<p><i>Garantía</i></p>	<p>Limitada para uso en interiores, de 10 años en uso residencial</p>		

Especificaciones del producto

Dimensiones por tablón:

Largo: 1.38 m / Ancho: 19.3 cm / Espesor: 7 mm

Sistema

Contenido por caja:

9 tablonces, 2.397 m²

click



www.tramaderas.com

Horario de Atención 01 800 953 0200
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs